

TouchBoard G80-11900



Facts & Features

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (Cherry MX-Technologie)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 50 Mio. Betätigungen je Taste
- Robust und zuverlässig
- Platzsparend und ergonomisch
- Integriertes Touchpad plus 2 Maustasten
- Ideal für 19" Anwendungen
- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- Programmierbare Tasten (USB-Version)

Zulassungen

- CE, VDE, FCC, cURus, C-Tick, VCCI, BSMI (PS/2-Version), WHQL
- Designed for Windows® 2000 and XP
- MS Windows® Vista, Linux kompatibel

Systemvoraussetzungen

- PS/2: IBM- oder kompatibler PC
PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus
- USB: USB Anschluss und USB-unterstützendes Betriebssystem;
Bei Verwendung der KeyM@n Software
Microsoft Windows® 2000, XP oder Vista

Lieferumfang

- Tastatur, Bedienungsanleitung
- Adapter PS/2 → DIN(AT) (Combo-Variante)
- Adapter PS/2 → RS232 (Combo-Variante)

Technische Daten

- Tastenzahl
104 = internationales Layout
105 = europäisches Layout
- Kabellänge
ca. 1,75 m
- Gewicht
ca. 1000 g (Tastatur)
ca. 1200 g (mit Verpackung)
- Abmessungen
ca. 415 x 193 x 37 mm (Tastatur)
ca. 447 x 250 x 45 mm (Verpackung)
- Anschluss
USB 2.0 (1.1 kompatibel) oder PS/2
- Stromaufnahme
PS/2: typ. 35 mA (Tastatur)
typ. 3 mA (Touchpad)
USB: max. 100 mA
- Touchpad
Auflösung: 1000 dpi
Lebensdauer (Oberfläche):
> 10 Mio. Fingerstriche
- Zuverlässigkeit
MCBF > 10⁹ Betätigungen
MTBF > 100.000 Stunden
- Lebensdauer der Standardeinzeltasten
> 50 Mio. Betätigungen
- Lagertemperatur
-20 °C bis +60 °C
- Arbeitstemperatur
0 °C bis +50 °C
- Verpackungseinheit
66 Tastaturen pro Umkarton
2 Umkartons pro Palette (132 St.)
- Garantiedauer
2 Jahre

TouchBoard USB Version:

Es können folgende Tasten - in 3 Layern (Standard, Strg-Layer, Shift-Layer) - mittels Cherry KeyM@n Software frei programmiert werden (Software Makros):

Funktionstasten F1-F12; Einf; Entf; Pos1; Ende; Bild nach oben; Bild nach unten; Druck; Untbr; Komma des Numerik-Felds; Null-Taste des Numerik-Felds.

Spezielle Einstellungen des Touchpads (über Software) werden nicht unterstützt.

Bestellbezeichnung

<i>Bestellnummer</i>	<i>Anschluss Tastatur</i>	<i>Anschluss Touchpad</i>	<i>Gehäusefarbe</i>
G80-11900LUMxx-0	USB		hellgrau
G80-11900LUMxx-2	USB		schwarz
G80-11900LPMxx-0	PS/2	PS/2	hellgrau
G80-11900LPMxx-2	PS/2	PS/2	schwarz
G80-11900LTMxx-0	PS/2 (DIN(AT) über Adapter)	PS/2 (RS 232 über Adapter)	hellgrau
G80-11900LTMxx-2	PS/2 (DIN(AT) über Adapter)	PS/2 (RS 232 über Adapter)	schwarz

Das xx in der Bestellnummer definiert die Ländervariante wie folgt:

Mögliche europäische Layouts (105 Tasten):

BE Belgien
CH Schweiz
DE Deutschland
DK Dänemark
ES Spanien
FR Frankreich
GB Englisch (UK)
GR Griechenland
IT Italien
NO Norwegen
PO Portugal
SF Schweden / Finnland
TS Tschechien

Mögliche internationale Layouts:

EU US Englisch mit €
RB US-Englisch / kyrillisch

Weitere Ländervarianten auf Anfrage.

Cherry GmbH
Cherrystraße
91275 Auerbach/Opf.
Germany

Tel: +49 9643 18-0
Internet: www.cherry.de
www.cherrycorp.com

Vertrieb: +49 1805 243779 (01805-Cherry)
E-Mail: sales@cherry.de
Fax: +49 9643 18-1545

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert. Verbindliche Angaben können nur Zeichnungen in Verbindung mit Produktspezifikationen entnommen werden.

© 2008 Cherry GmbH, Stand: 17. Jul 2008_V12

